


ПАСПЕЛЕНИЕ КОТА -2,95 М 1:50
 VERTIEBLUNG HOHE -2,95 М 1:50



ЗАБЕЛЕЖКИ:

- За осигури, греди, плочи и колони да се гледа конструктивния проект
- За ВК ЕПОВ изпълнение да се гледа конструктивния проект
- Всички размери са заедно
- Изкопаване на вентиле и подпорозонци на парапет за мери от готов под
- Всички външни стени с дебелина 25 см. да се изпълняват с тухли керамични блокчета вътрешните периметри стени в самите стени вълни да се изпълняват с джуманка шедьова конструкция
- При оформяване на врати и прозорци да се съблюдават правилата на топлоизолацията
- За топлозащитна ефективност на стаята да се гледа проекта за топлозащитване и изолация на енергия в стаята
- Отдушниците на каналите на парчета да се обединят с тухли
- На разстояние 40 см от външната и отвън от външната да се изпълнят топлинна изолация с дебелина 80 см по допояване на равнина
- Използването на дъска да се изпълни с еластичен бетонен плочи на връща фуга
- В зоната за въвеждане на вентилаторите
- Интерьерните врати да бъдат стоманени профилни врати или метални на Рубинора или еластични
- Интерьерните врати на коридора по-долу да бъдат стоманени профилни врати тип тит ENDURO на Рубинора или еластични
- За всички пролези на проекта в пролези на строителството, несъгласуваните неопределени и без съгласието на проектите инвеститора носи морална и материална отговорност
- При възникване на проблеми да се потърси консултатив с проектите

ВАЖНО!

ПРОЕКТ НА ЧЕЛ ДА ИЗПЪЛНЯВА ПО СМС. ЗАК. № 86 ОТ 1997Г.

ДЕТАЛИ

- Стандартен бетонен колони
- Конструктивна стена - обривачен блокчета
- Изпълнение на конструктивна стена
- Изпълнение на греди
- Изпълнение на плочи
- Стени изолация по дъска
- Конструктивна конструкция

ОБРАБОТКА НА ПОМЕЩЕНИЯТА

ОПИСАНИЕ	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
Обикновена тухла конструкция жилище	Гравиторус	Варова мазилка на гипсовата лепка с армировка	Мазилка на гипсовата лепка с армировка
Всички размери са заедно		Варовителна лепка с армировка	Варовителна лепка с армировка
Изкопаване на вентиле и подпорозонци на парапет за мери от готов под		Варовителна лепка с армировка	Варовителна лепка с армировка
Всички външни стени с дебелина 25 см. да се изпълняват с тухли керамични блокчета		Варовителна лепка с армировка	Варовителна лепка с армировка
Вътрешните периметри стени в самите стени вълни да се изпълняват с джуманка шедьова конструкция		Варовителна лепка с армировка	Варовителна лепка с армировка
При оформяване на врати и прозорци да се съблюдават правилата на топлоизолацията		Варовителна лепка с армировка	Варовителна лепка с армировка
За топлозащитна ефективност на стаята да се гледа проекта за топлозащитване и изолация на енергия в стаята		Варовителна лепка с армировка	Варовителна лепка с армировка
Отдушниците на каналите на парчета да се обединят с тухли		Варовителна лепка с армировка	Варовителна лепка с армировка
На разстояние 40 см от външната и отвън от външната да се изпълнят топлинна изолация с дебелина 80 см по допояване на равнина		Варовителна лепка с армировка	Варовителна лепка с армировка
Използването на дъска да се изпълни с еластичен бетонен плочи на връща фуга		Варовителна лепка с армировка	Варовителна лепка с армировка
В зоната за въвеждане на вентилаторите		Варовителна лепка с армировка	Варовителна лепка с армировка
Интерьерните врати да бъдат стоманени профилни врати или метални на Рубинора или еластични		Варовителна лепка с армировка	Варовителна лепка с армировка
Интерьерните врати на коридора по-долу да бъдат стоманени профилни врати тип тит ENDURO на Рубинора или еластични		Варовителна лепка с армировка	Варовителна лепка с армировка
За всички пролези на проекта в пролези на строителството, несъгласуваните неопределени и без съгласието на проектите инвеститора носи морална и материална отговорност		Варовителна лепка с армировка	Варовителна лепка с армировка
При възникване на проблеми да се потърси консултатив с проектите		Варовителна лепка с армировка	Варовителна лепка с армировка

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:
 ЗАСТРЪЖА НА КОТА -2,95 232,09кв м

Възложител: Фермагострой-ЕООД ЕООД

Обект: **"ИМБА - Б" ЕООД**
 Проект: ПАСТРЕЛЕНИЕ КОТА -2,95

Дата: 10.2018

Изпълнител:	Фермагострой-ЕООД ЕООД
Адрес:	булевард "13 Септември" № 15, София
Телефон:	02-9800411
Е-mail:	fermagostroy@fermagostroy.com
Масштаб:	М 1:50
Дата:	10.2018
Масштаб:	М 1:50