

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: (наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка чрез открита процедура № 86-EP-20-CB-D-3 с предмет: „Доставка на специализирани инструменти и консумативи за тях, по обособени позиции“ за:

Обособена позиция 1: Доставка на специализирани инструменти и консумативи за тях

Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочени в документ „Техническа спецификация за обособена позиция 1“, Търговски условия, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN, неразделна част от документацията за участие, и ги приемаме без възражения. Съгласни сме с клаузите на приложения проект на договор.

Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на международното и българското законодателство.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта, неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.

При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Електроразпределение Юг ЕАД и адрес, посочен в конкретната заявка за доставка.

Срокът на доставка за конкретни заявки по договора е до: _____ (не повече от 45) календарни дни, след заявка.

Срокът за реакция от 3 работни дни при постъпила при Изпълнителя рекламация /гаранционен случай започва да тече от получаване на инструмента в сервисния център на Изпълнителя и включва – диагностика на повредата, определяне срока за ремонт и уведомяване на Възложителя. В случай, че необходимият срок за ремонт е по-дълъг от 10 работни дни, то Изпълнителят предоставя на Възложителя безвъзмездно оборотен инструмент за временно ползване със същите или по-добри технически параметри за ползване до отстраняване на повредата. Всички разходи по транспорта на гаранционния инструмент до сервисния център и обратно се поемат от Изпълнителя.

Гаранционният срок на предлаганите продукти е съгласно посочения в таблиците по-долу, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

Капацитет на доставка в рамките на срока на доставка (не по-малко от 20%):% от офериранияте количества.

Технически параметри на предлаганите продукти

(Моля попълнете данните на предлаганите от Вас изделия).

При изисквания с числови параметри предложението на участника трябва да е число. При всички останали изисквания отговора следва да бъде информация, конкретни технически показатели, ДА или НЕ, както и число ако е приложимо. Попълването на всички полета на таблиците е задължително.

1. Акумулаторна бормашина/винтоверт		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
EN 60745 или еквивалентно/и	Да	☐ Да ☐ Не
2009/125/EO (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/EC (RoHS II), 2004/108/EO, 2006/42/EO	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
куфар	Да. Винтоверт с батерия, резервна батерия, зарядно и консумативи	☐ Да ☐ Не
Акумулаторна бормашина/винтоверт	Да	☐ Да ☐ Не
зарядно	Да	☐ Да ☐ Не
батерия	Да - 2 бр.	☐ Да ☐ Небр.
Акумулаторна батерия и зарядно:		
Тип на батерията	Li-Ion	☐ Да ☐ Не
Работно напрежение (за батерията)	$\geq 14,4 \text{ V DC}$	
Захранващо напрежение (за зарядното)	230V AC	
Капацитет	$\geq 1,3 \text{ Ah}$	
Време за зареждане	$\leq 65 \text{ минути}$	
Корпус:	Изработен от композитен материал с висока механична якост и износоустойчивост	☐ Да ☐ Не
Лагери на ротора	min 2 бр. сачмени и/или ролкови	
Гумирана ръкохватка	Да	☐ Да ☐ Не
Редуктор	Защитен от прах с метални зъбни колела	☐ Да ☐ Не
Скорости на редуктора	2	
Патронник:		
Тип	Бързозатягащ без ключ	☐ Да ☐ Не
Капацитет max	$\Phi \geq 10 \text{ mm}$	
Електрическа спирачка за прецизно завинтване	Да	☐ Да ☐ Не
Функции и технически характеристики:		
Пробиване	Да	☐ Да ☐ Не
Обороти без товар 1 скорост	$0 - \geq 450 \text{ min}^{-1}$	
Обороти без товар 2 скорост	$0 - \geq 1700 \text{ min}^{-1}$	
Мах диаметър за пробиване в стомана Ø	$\geq 10 \text{ mm}$	
Мах диаметър за пробиване в дърво Ø	$\geq 32 \text{ mm}$	
Завинтване	Да	☐ Да ☐ Не

Максимален въртящ момент	$\geq 50\text{Nm}$	
Степени за регулиране на въртящият момент	≥ 20	
Ревърс	Да	☐ Да ☐ Не
Плавен старт от ключа за управление	Да	☐ Да ☐ Не
Вградено светодиодно осветление за осветяване на работната зона.	Да. LED	☐ Да ☐ Не
Гаранция:	≥ 3 години	
Гаранция за батериите	≥ 2 години	
Притежава ли предлагания от участника продукт декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? Моля приложете.	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

1.1 Устройство за контролирано затягане на болтове с късащи се глави		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Да е с лесна и прецизна употреба	Да	☐ Да ☐ Не
Да осигурява сигурно затягане без увреждане на материала	Да	☐ Да ☐ Не
Да има усилване на въртящия момент	Да	☐ Да ☐ Не
Съотношение на въртящия момент	1:24	
Капацитет на натоварване	до 65 Nm	
Да има три точково закрепване за стандартни патронници за пробиване до мин.Ø 14 mm	Да	☐ Да ☐ Не
Да има накрайник за сменна втулка	½ 13, ½ 17, ½ 19, ½ 22	☐ Да ☐ Не
Да има мъжки имбусен ключ	½ 5, ½ 6, ½ 8	☐ Да ☐ Не
Да е окомплектован с накрайниците и имбусните ключове в пластмасов куфар/кутия	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

2. Ръчна електрическа бормашина		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически показатели)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
EN 60745 или еквивалентно/и	Да	☐ Да ☐ Не
2009/125/ЕО (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/ЕС (RoHS II), 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
куфар	Да. В куфара да се събира бормашината и набор от консумативи.	☐ Да ☐ Не
Ръчна електрическа бормашина	Да	☐ Да ☐ Не
Странична ръкохватка	Да	☐ Да ☐ Не
Дълбочинен ограничител	Да	☐ Да ☐ Не
Корпус на мотора:	Изработен от композитен материал с висока механична якост и износостойчивост	☐ Да ☐ Не
Корпус на редуктора:	Алуминиев	☐ Да ☐ Не
Лагери на ротора	min 2 бр. съчмени и/или ролкови	
Гумирана ръкохватка	Да	☐ Да ☐ Не
Редуктор	Защитен от прах с метални зъбни колела	☐ Да ☐ Не
Скорости на редуктора	2	
Патронник:		
Тип	Бързозатягащ без ключ	☐ Да ☐ Не
Капацитет max	Φ≥13mm	
Функции и технически характеристики:		
Електрическа мощност	≥1100W	
Работно напрежение	230V AC	
Обороти без товар 1 скорост	0 - ≥ 900 min-1	
Обороти без товар 2 скорост	0 - ≥ 3000 min-1	
Мах диаметър за пробиване в стомана Ø	≥ 16 mm	
Мах диаметър за пробиване в дърво Ø	≥40 mm	
Реверс	Да	☐ Да ☐ Не
Плавен старт от ключа за управление	Да	☐ Да ☐ Не
Ограничител на въртящият момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото	Да	☐ Да ☐ Не

Гаранция:	≥ 3 години	
Притежава ли предлагания от участника продукт декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? Моля приложете.	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

3. Акумулаторен фенер джобен		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Тип на източника на светлина	LED	
Брой източници на светлина	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
EN 60745 или еквивалентно/и	Да	☐ Да ☐ Не
2009/125/EO (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/EC (RoHS II), 2004/108/EO, 2006/42/EO	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
фенер	Да	☐ Да ☐ Не
зарядно	Да	☐ Да ☐ Не
батерия	Да	☐ Да ☐ Не
Акумулаторна батерия и зарядно:		
Тип на батерията	Li-Ion	☐ Да ☐ Не
Капацитет на батерията	≥ 750 mAh	
Захранващо напрежение(за зарядното)	230V AC	
Зарядно за автомобил	препоръчително	
Време за зареждане	≤ 1.5 часа	
Гаранция на батерията	≥ 6 месеца	
Корпус:	Изработен от композитен материал с висока механична якост и изнosoустойчивост	☐ Да ☐ Не
Магнит за закачане	Да	☐ Да ☐ Не
IP	влагоустойчив и ударозащитен	☐ Да ☐ Не
Сила на светене (светлинен поток)	≥ 80lm	
Безпроблемна работа в температурен интервал	-10 до + 40°C	
Време за работа с едно зареждане	≥ 1.5 часа	
Тегло	≤ 0.1 кг	
Гаранция:	≥ 2 години	
Притежава ли предлагания от участника продукт декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? Моля приложете.	Да	☐ Да ☐ Не

Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

4. Акумулаторен фенер голям с насочена светлина		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Тип на източника на светлина	LED	
Брой източници на светлина	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
EN 60745 или еквивалентно/и	Да	☐ Да ☐ Не
2009/125/EO (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/EC (RoHS II), 2004/108/EO, 2006/42/EO	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
фенер	Да	☐ Да ☐ Не
зарядно	Да	☐ Да ☐ Не
батерия	Да	☐ Да ☐ Не
Акумулаторна батерия и зарядно:		
Тип на батерията	Li-Ion	☐ Да ☐ Не
Капацитет на батерията	≥ 4000 mAh	
Захранващо напрежение (за зарядното)	230V AC	
Време за зареждане	≤ 4 часа	
Гаранция на батерията	≥ 6 месеца	
Корпус:	Изработен от композитен материал с висока механична якост и изнosoустойчивост	☐ Да ☐ Не
Фокус с промяна на ъгъла на осветяване	≤10° - >60°	
IP	влагоустойчив и ударозащитен	☐ Да ☐ Не
Сила на светене (светлинен поток)	≥900lm	
Разстояние за осветяване (дължина на светлинният лъч)	≥ 250m	
Безпроблемна работа в температурен интервал	-10 до + 40°C	
Време за работа с едно зареждане	≥ 5 часа	
Тегло	≤ 0.35 кг	
Гаранция:	≥ 2 години	
Притежава ли предлагания от участника продукт декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? Моля приложете.	Да	☐ Да ☐ Не

Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

5. Акумулаторен челник		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Тип на източника на светлина	LED	
Брой източници на светлина	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
EN 60745 или еквивалентно/и	Да	☐ Да ☐ Не
2009/125/ЕО (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/ЕС (RoHS II), 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
фенер	Да	☐ Да ☐ Не
зарядно	Да	☐ Да ☐ Не
батерия	Да	☐ Да ☐ Не
Акумулаторна батерия и зарядно:		
Тип на батерията	Li-polymer	☐ Да ☐ Не
Капацитет на батерията	≥ 1400 mAh	
Захранващо напрежение (за зарядното)	230V AC	
Време за зареждане	≤ 4 часа	
Гаранция на батерията	≥ 6 месеца	
Зарядно за автомобил 12V	ДА	☐ Да ☐ Не
Корпус:	Изработен от композитен материал с висока механична якост и изнosoустойчивост	☐ Да ☐ Не
Степен на защита	IP 65	
Сила на светене (светлинен поток)	≥ 200lm	
Сензорно включване и изключване /свободни ръце/	ДА	☐ Да ☐ Не
Безпроблемна работа в температурен интервал	-10 до + 40°C	
Време за работа с едно зареждане	≥ 4 часа	
Тегло	≤ 0.25 кг	
Гаранция:	≥ 2 години	
Притежава ли предлагания от участника продукт декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? Моля приложете.	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не

Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

6. Перфоратор		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
EN 60745 или еквивалентно/и	Да	☐ Да ☐ Не
2009/125/EO (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/EC (RoHS II), 2004/108/EO, 2006/42/EO	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Куфар	Да. В куфара да се събира перфоратора и набор от консумативи.	☐ Да ☐ Не
Перфоратор	Да	☐ Да ☐ Не
Странична ръкохватка	Да	☐ Да ☐ Не
Дълбочинен ограничител	Да	☐ Да ☐ Не
Корпус на мотора:	Изработен от композитен материал с висока механична якост и износоустойчивост	☐ Да ☐ Не
Корпус на редуктора:	Алуминиев	
Лагери на ротора	min 2 бр. съчмени и/или ролкови	
Гумирана ръкохватка	Да	☐ Да ☐ Не
Редуктор	Защитен от прах с метални зъбни колела	☐ Да ☐ Не
Патронник:	SDS - Plus	
Функции и технически характеристики:		
Електрическа мощност	≥ 780 W	
Работно напрежение	230V AC	
Режими на работа:	Пробиване и ударно пробиване	☐ Да ☐ Не
Номинални обороти	0 - ≥ 900 min ⁻¹	
Честота на ударите при номинални обороти	0 - ≥ 4100 min ⁻¹	
Мах диаметър за пробиване в стомана Ø	≥ 13 mm	
Мах диаметър за пробиване в бетон Ø	≥ 24 mm	
Бетон с боркорона	68 mm	
Енергия на удара	$\geq 2,7$ J	
Реверс	Да	☐ Да ☐ Не
Плавен старт от ключа за управление	Да	☐ Да ☐ Не
Гаранция:	≥ 3 години	
Притежава ли предлагания от участника продукт декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена	Да	☐ Да ☐ Не

от производителя на предлаганите продукти? Моля приложете.		
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

6.1. Бърз патронник до Ф13		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Тип	Бързозатягащ без ключ	
Капацитет min	$\Phi \leq 1.5\text{mm}$	
Капацитет max	$\Phi \geq 13\text{mm}$	
Присъединяване към машината	със SDS plus опашка за директно присъединяване към патронника на перфоратора или с директно захващане към вала на двигателя.	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираните по-горе в настоящото Техническо предложение Технически спецификации, Издание: 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

6.2. Свредла за бетон		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
За пробиване в армиран и неармиран бетон и всякакъв вид зидария	Да	☐ Да ☐ Не
Два режещи ръба и четворна спирала	Да	☐ Да ☐ Не
Работна дължина:		
Ф8	min 100 mm	
Ф10	min 150 mm	
Ф12	min 150 mm	
Ф18	min 400 mm	
Ф24	min 400 mm	
Обща дължина:		
Ф8	min 160 mm	
Ф10	min 200 mm	
Ф12	min 200 mm	
Ф18	min 450 mm	
Ф24	min 450 mm	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлаганите от участника продукти?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е по 1 брой мостра от всеки отделен продукт (свредла за бетон с дължина Ф8, Ф10, Ф12, Ф18 и Ф24) на предлаганите от участника продукти съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострите отговарят ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

7. Перфоратор - къртач		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
EN 60745 или еквивалентно/и	Да	☐ Да ☐ Не
2009/125/EO (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/EC (RoHS II), 2004/108/EO, 2006/42/EO	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Куфар	Да. В куфара да се събира перфоратора и набор от консумативи.	☐ Да ☐ Не
Перфоратор - къртач	Да	☐ Да ☐ Не
Странична ръкохватка	Да	☐ Да ☐ Не
Дълбочинен ограничител	Да	☐ Да ☐ Не
Корпус на мотора:	Изработен от композитен материал с висока механична якост и изнosoустойчивост	☐ Да ☐ Не
Корпус на редуктора:	Алуминиев	☐ Да ☐ Не
Лагери на ротора	min 2 бр. съчмени и/или ролкови	
Гумирана ръкохватка	Да	☐ Да ☐ Не
Редуктор	Защитен от прах с метални зъбни колела	☐ Да ☐ Не
Патронник:	SDS - MAX	
Функции и технически характеристики:		
Електрическа мощност	$\geq 1750 \text{ W}$	
Работно напрежение	230V AC	
Режими на работа:	Ударно пробиване и къртене	☐ Да ☐ Не
Обороти на празен ход	100 - 220 min-1	
Удари в минута	1750 - 2150 min-1	
Мах диаметър за пробиване в бетон Ø	$\geq 50\text{mm}$	
Бетон с боркорона	$\geq 150 \text{ mm}$	
Енергия на удара	$\geq 19 \text{ J}$	
Гаранция:	≥ 3 години	
Притежава ли предлагания от участника продукт декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? Моля приложете.	Да	☐ Да ☐ Не

Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

7.1. Свредла, шила и секачи		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
За пробиване в армиран и неармиран бетон и всякакъв вид зидария	Да	☐ Да ☐ Не
Два режещи ръба и четворна спирала	Да	☐ Да ☐ Не
Свредла с диаметър:	работна/обща дължина	
Ф16	≥ 400 / 450 мм	
Ф20	≥ 400 / 450 мм	
Ф28	≥ 450 / 570 мм	
Ф32	≥ 450 / 570 мм	
Ф40	≥ 800 / 920 мм	
Шило, самозаточващо се	≥ 300 мм	
Плосък секач, самозаточващ се	≥ 280 / 20мм	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлаганите от участника продукти?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е по 1 брой мостра от всеки отделен продукт (Свредла с диаметър Ф16, Ф20, Ф28, Ф32, Ф40, самозаточващо се шило и самозаточващ се плосък секач) на предлаганите от участника продукти съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострите отговарят ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

8. Къртач електрически		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
EN 60745 или еквивалентно/и	Да	☐ Да ☐ Не
2009/125/ЕО (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/ЕС (RoHS II), 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Куфар	Да. В куфара да се събира къртача и набор от консумативи.	☐ Да ☐ Не
Перфоратор - акумулаторен	Да	☐ Да ☐ Не
зарядно	Да	☐ Да ☐ Не
батерия	Да - 2 бр.	☐ Да ☐ Небр.
Корпус на мотора:	Изработен от композитен материал с висока механична якост и изнosoустойчивост	
Корпус на редуктора:	Алуминиев	☐ Да ☐ Не
Лагери на ротора	min 2 бр. сачмени и/или ролкови	
Антивибрационна ръкохватка	Да	
Редуктор	Защитен от прах с метални зъбни колела	☐ Да ☐ Не
Захват на инструмента	28-mm-вътрешен шестостен	☐ Да ☐ Не
Функции и технически характеристики:		
Електрическа мощност	$\geq 2000 \text{ W}$	
Работно напрежение	230V AC	
Режими на работа:	Къртене	☐ Да ☐ Не
Номинални обороти	$\geq 1\,000 \text{ min}^{-1}$	
Енергия на удара	$\geq 60 \text{ J}$	
Стойност на вибрационните емисии	$\leq 9 \text{ m/s}^2$	
Гаранция:	≥ 3 години	
Притежава ли предлагания от участника продукт декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? Моля приложете.	Да	☐ Да ☐ Не

Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	[] Да [] Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	[] Да [] Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	[] Да [] Не

8.1. Шило и секач за къртач с шестостепенен захват 28 мм

Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
За извършване на общи разрушителни дейности и събаряне на зидария, бетон и камък	Да	
Шило и секач самозаточващи се	Да	
Работна дължина	≥ 400 мм	
Вид на опашката	Шестостепен	
Размер на шестостена	28 мм	[] Да [] Не
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлаганите от участника продукти?	Да	[] Да [] Не
Към техническото предложение представена ли е по 1 брой мостра на предлаганите от участника продукти (шило и секач самозаточващи се) съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	[] Да [] Не
Мострите отговарят ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	[] Да [] Не

9. Перфоратор – акумулаторен		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
EN 60745 или еквивалентно/и	Да	☐ Да ☐ Не
2009/125/EO (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/EC (RoHS II), 2004/108/EO, 2006/42/EO	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Куфар	Да. Перфоратор с батерия, резервна батерия, зарядно и консумативи	☐ Да ☐ Не
Перфоратор - акумулаторен	Да	☐ Да ☐ Не
зарядно	Да	☐ Да ☐ Не
батерия	Да - 2 бр.	☐ Да ☐ Небр.
Акумулаторна батерия и зарядно:		
Тип на батерията	Li-Ion	☐ Да ☐ Не
Работно напрежение (за батерията)	$\geq 16 \text{ V DC}$	
Захранващо напрежение (за зарядното)	230V AC	
Капацитет	$\geq 3 \text{ Ah}$	
Корпус на мотора:	Изработен от композитен материал с висока механична якост и износоустойчивост	☐ Да ☐ Не
Корпус на редуктора:	Алуминиев	☐ Да ☐ Не
Лагери на ротора	min 2 бр. съчмени и/или ролкови	
Гумирана ръкохватка	Да	☐ Да ☐ Не
Редуктор	Защитен от прах с метални зъбни колела	☐ Да ☐ Не
Патронник:	SDS - Plus	☐ Да ☐ Не
Функции и технически характеристики:		
Режими на работа:	Пробиване и ударно пробиване	☐ Да ☐ Не
Номинални обороти	$0 - \geq 1500 \text{ min}^{-1}$	
Честота на ударите при номинални обороти	$0 - \geq 4400 \text{ min}^{-1}$	
Мах диаметър за пробиване в стомана Ø	$\geq 13 \text{ mm}$	
Мах диаметър за пробиване в бетон Ø	$\geq 20 \text{ mm}$	
Енергия на удара	$\geq 1.6 \text{ J}$	

Реверс	Да	☐ Да ☐ Не
Плавен старт от ключа за управление	Да	☐ Да ☐ Не
Гаранция:	≥ 3 години	
Гаранция за батериите	≥ 2 години	
Притежава ли предлагания от участника продукт декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? Моля приложете.	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

10. Ъглошлайф Ф125		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
EN 60745 или еквивалентно/и	Да	☐ Да ☐ Не
2009/125/ЕО (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/ЕС (RoHS II), 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Ъглошлайф Ф125	Да	☐ Да ☐ Не
Предпазител	Да	☐ Да ☐ Не
Странична ръкохватка	Да	☐ Да ☐ Не
Вътрешен фланец и гайка за захващане на диска	Да	☐ Да ☐ Не
Ключ за контрагайки	Да	☐ Да ☐ Не
Корпус на мотора:	Изработен от композитен материал с висока механична якост и износоустойчивост	☐ Да ☐ Не
Корпус на редуктора:	Алуминиев	☐ Да ☐ Не
Лагери на ротора	min 2 бр. сачмени и/или ролкови	
Редуктор	Защитен от прах с метални зъбни колела	☐ Да ☐ Не
Функции и технически характеристики:		
Електрическа мощност	≥ 900 W	
Работно напрежение	230V AC	
Обороти на празен ход:	от 2800 до ≥ 11000 min-1	
Размер на диска Ø	125 mm	
Фиксиране на пусковия ключ за продължителна работа	Да	☐ Да ☐ Не
Гаранция:	≥ 3 години	
Притежава ли предлагания от участника продукт декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? Моля приложете.	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт	Да	☐ Да ☐ Не

съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?		
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

11. Ъглошлайф Ф230		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
EN 60745 или еквивалентно/и	Да	☐ Да ☐ Не
2009/125/ЕО (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/ЕС (RoHS II), 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Ъглошлайф Ф230	Да	☐ Да ☐ Не
Предпазител	Да	☐ Да ☐ Не
Странична ръкохватка	Да	☐ Да ☐ Не
Вътрешен фланец и гайка за захващане на диска	Да	☐ Да ☐ Не
Ключ за контрагайки	Да	☐ Да ☐ Не
Корпус на мотора:	Изработен от композитен материал с висока механична якост и изнosoустойчивост	☐ Да ☐ Не
Корпус на редуктора:	Алуминиев	
Лагери на ротора	min 2 бр. сачмени и/или ролкови	
Редуктор	Защитен от прах с метални зъбни колела	☐ Да ☐ Не
Гумирана ръкохватка	Да	☐ Да ☐ Не
Функции и технически характеристики:		
Електрическа мощност	≥ 2200 W	
Плавен старт	Да	☐ Да ☐ Не
Работно напрежение	230V AC	
Обороти на празен ход:	≥ 6500 min-1	
Размер на диска Ø	230 mm	
Фиксиране на пусковия ключ за продължителна работа	Да	☐ Да ☐ Не
Гаранция:	≥ 3 години	
Притежава ли предлагания от участника продукт декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? Моля приложете.	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не

Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

12. Ъглошлайф - акумулаторен		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
EN 60745 или еквивалентно/и	Да	☐ Да ☐ Не
2009/125/EO (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/EC (RoHS II), 2004/108/EO, 2006/42/EO	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
куфар	Да. Ъглошлайф с батерия, резервна батерия, зарядно и консумативи	☐ Да ☐ Не
Ъглошлайф - акумулаторен	Да	☐ Да ☐ Не
зарядно	Да	☐ Да ☐ Не
батерия	Да - 2 бр.	☐ Да ☐ Небр.
Предпазител	Да	☐ Да ☐ Не
Антивибрационна ръкохватка	Да	☐ Да ☐ Не
Вътрешен фланец и гайка за захващане на диска	Да	☐ Да ☐ Не
Ключ за контрагайки	Да	☐ Да ☐ Не
Акумулаторна батерия и зарядно:		
Тип на батерията	Li-Ion	☐ Да ☐ Не
Работно напрежение (за батерията)	$\geq 16 \text{ V DC}$	
Захранващо напрежение (за зарядното)	230V AC	
Капацитет	$\geq 4 \text{ Ah}$	
Корпус на мотора:	Изработен от композитен материал с висока механична якост и изнosoустойчивост	☐ Да ☐ Не
Корпус на редуктора:	Алуминиев	☐ Да ☐ Не
Лагери на ротора	min 2 бр. сачмени и/или ролкови	
Редуктор	Защитен от прах с метални зъбни колела	☐ Да ☐ Не
Функции и технически характеристики:		
Обороти на празен ход:	$\geq 10\,000 \text{ min}^{-1}$	
Размер на диска Ø	125 mm	
Фиксиране на пусковия ключ за продължителна работа	Да	☐ Да ☐ Не
Защита в случай на поставяне на батерията при натиснат пусков превключвател.	Да	☐ Да ☐ Не

Гаранция:	≥ 3 години	
Гаранция за батериите	≥ 2 години	
Притежава ли предлагания от участника продукт декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? Моля приложете.	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

13. Акумулаторен гайковерт		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
EN 60745 или еквивалентно/и	Да	☐ Да ☐ Не
2009/125/EO (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/EC (RoHS II), 2004/108/EO, 2006/42/EO	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
куфар	Да. Гайковерт с батерия, резервна батерия и зарядно	☐ Да ☐ Не
Акумулаторен гайковерт	Да	☐ Да ☐ Не
зарядно	Да	☐ Да ☐ Не
батерия	Да - 2 бр.	☐ Да ☐ Небр.
Акумулаторна батерия и зарядно:		
Тип на батерията	Li-Ion	☐ Да ☐ Не
Работно напрежение (за батерията)	≥ 20 V DC	
Захранващо напрежение (за зарядното)	230V AC	
Капацитет	≥ 6 Ah	
Индикатор за състоянието на батерията	Да	☐ Да ☐ Не
Време за зареждане	≤ 65 минути	
Корпус:	Изработен от композитен материал с висока механична якост и износоустойчивост	☐ Да ☐ Не
Лагери на ротора	min 2 бр. сачмени и/или ролкови	
Гумирана ръкохватка	Да	☐ Да ☐ Не
Редуктор	Защитен от прах с метални зъбни колела	☐ Да ☐ Не
Удароустойчиви тампони на корпуса	4	
Присъединяване:		
Тип	1/2" квадрат	
Капацитет max	$\Phi \geq 10$ mm	
Електрическа спирачка за моментално спиране	Да	☐ Да ☐ Не
Функции и технически характеристики:		
Максимален въртящ момент	≥ 1100 Nm	

Плавен спусък с регулиране на оборотите	Да	☐ Да ☐ Не
Степени за регулиране на въртящият момент	4	
Вградено светодиодно осветление за осветяване на работната зона.	Да. LED	☐ Да ☐ Не
Гаранция:	≥ 3 години	
Гаранция за батериите	≥ 3 години	
Притежава ли предлагания от участника продукт декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? Моля приложете.	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

14. Акумулаторна хидравлична кербовка 6-300mm ²		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Куфар за кербовката, матриците, акумулаторите и зарядното	Да	☐ Да ☐ Не
Матрици за шестостенно кербоване на медни и алуминиеви кабелни накрайници(НКМТ и НКА и съединители от тръбен тип(гилзи) за кабели: 25mm ² ; 35mm ² ; 50mm ² ; 70mm ² ; 95mm ² ; 120mm ² ; 150mm ² ; 185mm ² ; 240mm ²	Да	☐ Да ☐ Не
Матрици за шестостенно кербоване на изолирани кабелни накрайници и съединители за AL/R проводник размер: 16mm ² ; 35mm ² ; 54.6mm ² ; 70mm ² ; 120mm ²	Да	☐ Да ☐ Не
Матриците да щамповат логото на производителя и съответния размер върху кабелните накрайници	ДА	☐ Да ☐ Не
Акумулаторни батерии	Li-Ion	
Напрежение на акумулаторите	≥ 16 V DC> 16 V DC> 16 V DC	
Капацитет на акумулаторните батерии	4.0 Ah	
Бързозарядно устройство	230 V	
Технически характеристики:		
За медни и алуминиеви кабелни накрайници	Да	☐ Да ☐ Не
за сменяеми матрици, тясно кербоване	Да	☐ Да ☐ Не
Затваряща се кербовъчна глава с възможност за завъртане на min. 120° по остаЗатваряща се кербовъчна глава с възможност за завъртане на min. 120° по оста	Да	☐ Да ☐ Не
Ергономична ръкохватка със синтетичен материал против приплъзване	Да	☐ Да ☐ Не
Разтоварващ клапан при достигане на максималното усилие	Да	☐ Да ☐ Не
Ръчно освобождаване при нужда	Да	☐ Да ☐ Не
Сила на пресоване	≥ 62kN	
Дисплей за приложеното усилие	Да	☐ Да ☐ Не

Звукова сигнализация при достигане на усилено	Да	☐ Да ☐ Не
Самодиагностика	Да	☐ Да ☐ Не
Статистика за извършените кербования	Да	☐ Да ☐ Не
Връзка с компютър за трансфер на данни от кербоването	Да	☐ Да ☐ Не
Осветяване в зоната на работа	Да	☐ Да ☐ Не
Обхват	25-300мм ²	
Температурен работен диапазон	от -15°C до +50°C	
Ход	≥ 15mm	
Тегло	≤ 4.2 kg	
Гаранция:	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлаганите от участника продукти?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е по 1 брой мостра от всеки отделен продукт (акумулаторна хидравлична кербовка 6-300мм ² , матрици за шестостенно кербоване на медни и алуминиеви кабелни накрайници (НКМТ и НКА и съединители от тръбен тип (гилзи) за кабели: 25мм ² ; 35мм ² ; 50мм ² ; 70мм ² ; 95мм ² ; 120мм ² ; 150мм ² ; 185мм ² ; 240мм ² и матрици за шестостенно кербоване на изолирани кабелни накрайници и съединители за AL/R проводник размер: 16мм ² ; 35мм ² ; 54.6мм ² ; 70мм ² ; 120мм ²) на предлаганите от участника продукти съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострите отговарят ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

15. Електрически прав трион/ножовка		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
EN 60745 или еквивалентно/и	Да	☐ Да ☐ Не
2009/125/ЕО (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/ЕС (RoHS II), 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Куфар	Да. В куфара да се събира ел. ножовка и набор от консумативи.	☐ Да ☐ Не
Електрически прав трион/ножовка	Да	☐ Да ☐ Не
Комплект ножове - 5 бр.	Да	☐ Да ☐ Не
Корпус на мотора:	Изработен от композитен материал с висока механична якост и износостойчивост	☐ Да ☐ Не
Корпус на редуктора:	Алуминиев	☐ Да ☐ Не
Лагери на ротора	min 2 бр. сачмени и/или ролкови	
Редуктор	Защитен от прах с метални зъбни колела	☐ Да ☐ Не
Функции и технически характеристики:		
Електрическа мощност	$\geq 1100 \text{ W}$	
Работно напрежение	230V AC	
Ход на ножа	$\geq 28 \text{ mm}$	
Максимална дълбочина на рязане(дърво)	$\geq 230 \text{ mm}$	
Възможност за поставяне и сваляне на ножа без използване на допълнителни инструменти	Да	☐ Да ☐ Не
Осветяване зоната на рязане	Да	☐ Да ☐ Не
Гаранция:	≥ 3 години	
Притежава ли предлагания от участника продукт декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? Моля приложете.	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната	Да	☐ Да ☐ Не

по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?		
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

16. Пистолет за горещ въздух		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
EN 60745 или еквивалентно/и	Да	☐ Да ☐ Не
2009/125/EO (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/EC (RoHS II), 2004/108/EO, 2006/42/EO	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Куфар	Да. В куфара да се събира пистолета за горещ въздух и набор от консумативи.	☐ Да ☐ Не
Пистолет за горещ въздух	Да	☐ Да ☐ Не
Комплект крайници	Да	☐ Да ☐ Не
Функции и технически характеристики:		
Електрическа мощност	≥ 2300 W	
Работно напрежение	230V AC	
Степени	min 2 или плавно регулиране на температурата	
Въздушен дебит първа степен	≥ 250 l/min	
Въздушен дебит втора степен	≥ 450 l/min	
Работна температура	50 - ≥ 650°C	
Гаранция:	≥ 3 години	
Притежава ли предлагания от участника продукт декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? Моля приложете.	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

17. Лазерна роетка		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
IEC60825-1:2007 или еквивалентно/и	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Лазерна роетка	Да	☐ Да ☐ Не
Технически характеристики:		
Точност:	±2.0мм	
Клас на лазера	Class II	
Диапазон на измерване	≥ 30м	
Акумулаторна батерия	<u>2 x AAA батерии</u>	
Степен на защита IP	≥ IP54	
Функция запамятаване	Да	☐ Да ☐ Не
Гаранция:	≥ 2 години	
Притежава ли предлагания от участника продукт декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? Моля приложете.	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

18. Електрическа ножица за ламарина		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
EN 60745 или еквивалентно/и	Да	☐ Да ☐ Не
2009/125/ЕО (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/ЕС (RoHS II), 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Куфар	препоръчително	
Електрическа ножица за ламарина	Да	☐ Да ☐ Не
Корпус на мотора:	Изработен от композитен материал с висока механична якост и изнosoустойчивост	☐ Да ☐ Не
Корпус на редуктора:	Алуминиев	☐ Да ☐ Не
Лагери на ротора	min 2 бр. сачмени и/или ролкови	
Редуктор	Защитен от прах с метални зъбни колела	☐ Да ☐ Не
Функции и технически характеристики:		
Електрическа мощност	$\geq 750 \text{ W}$	
Работно напрежение	230V AC	
Ходове на празен ход	min 5200 min-1	
Капацитет на рязане в стомана (400N/mm ²)	$\geq 1,6\text{mm}$	
Защитен прекъсвач	Да	☐ Да ☐ Не
Гаранция:	≥ 3 години	
Притежава ли предлагания от участника продукт декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? Моля приложете.	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция	Да	☐ Да ☐ Не

1, конкретни характеристики и параметри?		
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

19. Инверторен апарат за ръчно електродъгово заваряване/електрожен		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	[] Да [] Не
EN 60974-1 или еквивалентно/и	Да	[] Да [] Не
EN 60974-10 или еквивалентно/и	Да	[] Да [] Не
2009/125/ЕО (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/ЕС (RoHS II), 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО	Да	[] Да [] Не
Стандартно оборудване:		
Комплект заваръчни кабели - кабел маса и заваръчен кабел с минимално сечение 16мм ² - меден	Да	[] Да [] Не
Инверторен апарат за ръчно електродъгово заваряване	Да	[] Да [] Не
Ръкохватка за електроди 200А	Да	[] Да [] Не
Щипка за маса 200А	Да	[] Да [] Не
Корпус:	Изработен от композитен материал с висока механична якост и износостойчивост	[] Да [] Не
Функции и технически характеристики:		
Работно напрежение	230V AC, 50Hz	
обхват на заваръчния ток (A)	от $\leq 30A$ до $\geq 160A$	
напрежение на празен ход (V)	$\leq 70V$	
коефициент на натоварване при I_{max} , %	min 3%	
Електроди	$\geq 4mm$	
Тегло	≤ 4 кг	
Гаранция:	≥ 2 години	
Притежава ли предлагания от участника продукт декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? Моля приложете.	Да	[] Да [] Не
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	[] Да [] Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция	Да	[] Да [] Не

1, конкретни характеристики и параметри?		
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

19.1. Шлем / маска за заваряване със сменяемо стъкло за заваряване		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Изработен от композитен материал с висока механична якост и износоустойчивост		[] Да [] Не
Гаранция:	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	[] Да [] Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	[] Да [] Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри?	Да	[] Да [] Не

За изпълнение на минималните изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в таблиците точки, респективно посочване на технически параметри и характеристики, отговарящи на посочените в минималните изисквания на Възложителя, прилагане на изисканите документи, включително технически каталожни данни, от които е видно изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, както и представяне на мостри, отговарящи на всички посочени в Техническа спецификация за обособена позиция 1, конкретни характеристики и параметри.

Ценово предложение на участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от минималните изисквания на Възложителя няма да бъде разгледано, респективно участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Дата.....

УЧАСТНИК:
(подпис и печат)