



- ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. При някои от се търсят проектите.
 2. За всички конструктивни елементи да се гледат конструктивните планове.
 3. За всички инсталации (ОВВ, Вжк, Ел. ...) да се гледат съответните проекти.
 4. Всички данни на вратите се мерят от кола готови.
 5. Мерите на дограмите са зидарски.
 6. Преди поръчане на дограмите да се вземат мерки от място.
 7. Дограмите на етаж +4.00м са изцяло осигурени срещу нападения с метални средства и огнеустойчиви оръжия.
 8. Всички външни стени са тухлени или от стоманобетон.
 9. Всички външни стени са тухлени или от стоманобетон.
 10. Външните стени и ст.б. елементи се топлоизолират извън открито с ефективна топлоизолация с дебелина 12 см., като обхващат по прозорци и врати му прозорците и с топлоизолация с дебелина 8 см.
 11. Всички врати отбелязани с М са метални, самозатварнящи с устройството за самозатваряване.

ЛЕГЕНДА

- - стоманобетонни конструктивни елементи
- - стоманобетонни конструктивни елементи
- - тухлена зидария
- - прегарена стена от ГК, с маж Тестпоср
- - прегарена стена от ГК, с маж Тестпоср
- - топлоизолация

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 477,22 м²
РЗП 954,44 м²

№	помещение	лрб	стени	позван
1	Ръководител	панораму	панорам	ок. таван
2	Старши дисп.	двоен подплатос	панорам	ок. таван
3	Дисп. зала 1	двоен подплатос	панорам	ок. таван
4	Дисп. зала 2	двоен подплатос	панорам	ок. таван
5	Дисп. зала 3	двоен подплатос	панорам	ок. таван
6	Зала за разг.	двоен подплатос	панорам	ок. таван
7	Компютър	панораму	панорам	ок. таван
8	Коридор	панораму	панорам	ок. таван
9	Коридор	панораму	панорам	ок. таван
10	Зам. ръководител	панораму	панорам	ок. таван
11	ВКС	панорам	панорам	ок. таван
12	Ст. клетка	панораму	панорам	ок. таван
13	Склад	панораму	панорам	ок. таван
14	Служб. диспеч.	панораму	панорам	ок. таван
15	Дом	панорам	панорам	ок. таван
16	Предварител	панораму	панорам	ок. таван
17	ВКС	панорам	панорам	ок. таван
18	ВКС	панорам	панорам	ок. таван
19	Кухня Бонс	двоен подплатос	панорам	ок. таван
20	Коридор	двоен подплатос	панорам	ок. таван
21	Помощ. чистачка	панорам	панорам	ок. таван

- ЛЕГЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ:**
16. Предварител 3,81 м², Наск. 300 см.
 17. ВКС 2,15 м², Наск. 300 см.
 18. ВКС 2,09 м², Наск. 300 см.

- ЗАБЕЛЕЖКИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ:**
1. Сигурни отвор на вратите със сензорни тръби да бъде не повече от 12, 200 см. 211
 2. - на вратите със сензатура в 92 / 200 см.
 3. - на вратите със сензатура в 92 / 200 см.
 4. - на вратите със сензатура в 102 / 200 см.
 5. - на вратите със сензатура в 112 / 200 см.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +4,00М М 1:50

СЪСТАВИТЕЛ: чл. 139 ок. 3 от ЗУТ

СЪСТАВИТЕЛ СЪС ПРОЕКТА: ПОДСИГ: ЕВН България Електропроектиране ЕА

ДЗЗД "Обединение Архитект-Аудио ДИДИ

Промена по време на строежното изпълнение чл.154 от ЗУТ за обект:

"Административна сграда за Диспечерски център в УПИ ХХ/Б/Б-017, проектантски и одобрен дейност от кв.9 - нов, по плана на С/З-III част, гр.Пловдив"

№	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТУМА	ПОДСИГ
1	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	14.09.2024	ПОДСИГ
2	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	14.09.2024	ПОДСИГ