

**Разяснения по условия на обществена поръчка**

**До**  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с писмено поискано разяснение по условията на обществена поръчка, провеждана чрез процедура на публично състезание №116-EP-20-CE-C-3 с предмет: Преустройство и промяна предназначението на самостоятелни обекти за обособяване на КЕЦ Пловдив Юг, РОП №00143-2020-0023, регистрирано с входящ №3722/27.04.2020 г., се предоставят разяснения по поставените въпроси:

**Въпроси:**

„1. В приложената за остойностяване Количество сметка в раздел III. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, т.69, т.70 и т.71 гласят следното:

69. Доставка и монтаж на дограмата с алюминиеви профили с прекъснат термичен мост, с цвят на праковото покритие на профилите RAL 7039. Остъпляване с троен стъклопакет, с обща дебелина 40мм, с коефициент на топлопреминаване до 1.4 W/(m2k). Окомплектовка PVC GU EJ T&T обков за отваряемите части, противонасекомна мрежа за отваряемата част на прозореца, съобразена с предложената система. Серия Е45 на производителя ЕTEM или еквивалент. По спецификация на дограма П1 268/180 - 8бр

70. Доставка и монтаж на дограмата с алюминиеви профили с прекъснат термичен мост, с цвят на праковото покритие на профилите RAL 7039. Остъпляване с троен стъклопакет, с обща дебелина 40мм, с коефициент на топлопреминаване до 1.4 W/(m2k). Окомплектовка PVC GU EJ T&T обков за отваряемите части, противонасекомна мрежа за отваряемата част на прозореца, съобразена с предложената система. Серия Е45 на производителя ЕTEM или еквивалент. По спецификация на дограма П2 245/180 - 3бр

71. Доставка и монтаж на дограмата с алюминиеви профили с прекъснат термичен мост, с цвят на праковото покритие на профилите RAL 7039. Остъпляване с троен стъклопакет, с обща дебелина 40мм, с коефициент на топлопреминаване до 1.4 W/(m2k). Окомплектовка PVC GU EJ T&T обков за отваряемите части, противонасекомна мрежа за отваряемата част на прозореца, съобразена с предложената система. Серия Е45 на производителя ЕTEM или еквивалент. По спецификация на дограма П3 284/180 - 2бр

Същевременно по спецификация на дограмата, на стр.1 в колона „Описание“, за дограма П1, П2 и П3 е записано, че дограмата е 5 камерна PVC дограма с троен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1.4 W/(m2k).

Въпрос: Кое се счита за вярно - дограмата е с алюминиеви профили с прекъснат термичен мост или 5 камерна PVC дограма с троен стъклопакет?

2. В приложената за остойностяване Количество сметка в раздел XXV. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, т.560 гласи следното:

560. Доставка и монтаж на неотваряема дограмата с алюминиеви профили с прекъснат термичен мост, с цвят на праковото покритие на профилите RAL 7039. Остъпляване с двоен стъклопакет, с обща дебелина 24мм, с коефициент на топлопреминаване до 1.4 W/(m2k). Стъклопакета от 4мм бяло флоатно стъкло + 4мм бяло флоатно стъкло. Серия Е45 на производителя ЕTEM или еквивалент - 79м2

Въпрос: Не става ясна спецификацията на дограма по тази позиция. Моля за разяснения.“

**Разяснения:**

По въпрос 1:

В позиции 69 – 71 от количествено стойностната сметка, част от образеца на Ценово предложение са направени препратки към спецификации на дограмата от работния проект, които имат за цел да се представят нейното оразмеряване. Изискванията към вида на дограмата са определени в описанието на позициите от

количествено-стойностната сметка към Ценовото предложение и в Техническите спецификации към документацията за обществената поръчка, а именно: дограмата е алуминиева, профил с прекъснат термичен мост, с цвят на праховото покритие на профилите RAL 7039. Остъкляване с троен стъклопакет, с обща дебелина 40 mm, с коефициент на топлопреминаване до 1,4 W/(m<sup>2</sup>k). Окомплектовка с PVC GU EJ T&T обков за отваряемите части, противонасекомна мрежа за отваряемата част на прозореца, съобразена с предложената система. Серия Е45 на производителя ETEM или еквивалент.

По въпрос 2:

В позиция 560 от количествено стойностната сметка, част от образца на Ценово предложение ясно е описан видът на дограмата: неотваряма дограма с алуминиеви профили с прекъснат термичен мост, с цвят на праховото покритие на профилите RAL 7039. Остъкляване с двоен стъклопакет, с обща дебелина 24mm, с коефициент на топлопреминаване до 1,4 W/(m<sup>2</sup>k). Съклопакета е от 4mm бяло флоатно стъкло + 4mm бяло флоатно стъкло. Серия Е45 на производителя ETEM или еквивалент.

Ако въпросът е свързан с размерите на дограмата, то същата следва да бъде с размери: 2800 см дължина и 140 см височина с растер 140/140cm, прозорците са 2 броя x 39,20m<sup>2</sup> = 78,4m<sup>2</sup>.

Настоящите разяснения, както и пълната документацията за обществената поръчка са общодостъпни, безплатни и се публикуват в Профила на купувача на адрес:

[https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20\\_EP\\_116.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile](https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20_EP_116.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile)

С уважение,

Димчо Костов  
Прокурор

Здравко Братоев  
Изпълнителен член на СБ