



- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- При неясноти да се търсят проектантите.
 - За всички конструктивни елементи да се гледат конструктивните планове.
 - За всички инсталации (ОиВ, ВиК, Ел, ...) да се гледат съответните проекти.
 - Бисочината на вратите се мери от kota готов под.
 - Мерките на дограмите са зидарски.
 - Преди поръчване на дограмите да се вземат мерки от място.
 - Дограмата на kota +4,00м е изцяло осигурена срещу нападения с механични средства и огнестрелни оръжия.
 - Всички вътрешни стени са тухлени или от гипсокартон.
 - Всички външни стени са тухлени или от стоманобетон.
 - Външните стени и ст.б. елементи се топлоизолират изцяло отвън с ефективна топлоизолация с дебелина 12 см., като обръщането по прозорци и колони м/у прозодците е с топлоизолация с дебелина 8 см.
 - Всички врати отбелязани с М са метални, димопултнени с устройства за самозатваряване.

ЛЕГЕНДА:

- стоманобетонни конструктивни елементи
- стоманобетонни конструктивни елементи
- тухлена зидария
- преградна стена от ГК, с-ма Technogips
- преградна стена от ГК, с-ма Technogips с граница на пожароустойчивост EI120
- топлоизолация

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ	477,22 м²
РЗП	954,44 м²

№	помещение	под	стени	таван
1	Входна зона	гранитогр.	латекс	ок.таван
2	зала съвещания	линолеум	латекс	ок.таван
3	ОЕБ	линолеум	латекс	ок.таван
4	коридор	гранитогр.	латекс	ок.таван
5	копир/принтер	линолеум	латекс	ок.таван
6	WC жени	гранитогр.	гранитогр.	ок.таван
7	WC мъже	гранитогр.	гранитогр.	ок.таван
8	пом.пожарогас.	гранитогр.	латекс	ок.таван
9	WC инвалиди	гранитогр.	гранитогр.	ок.таван
10	аварийна стат.	линолеум	латекс	ок.таван
11	схеми и ТК-ЕРМ	линолеум	латекс	ок.таван
12	коридор	гранитогр.	латекс	ок.таван
13	ст.клетка	гранитогр.	латекс	латекс
14	кухня	линолеум	латекс	ок.таван
15	зала за срещи	линолеум	латекс	ок.таван
16	технолог. зона	шл.бетон	латекс	латекс
17	ТК помещение	PVC наст.	латекс	латекс
18	абонатно пом.	цим.зам.	латекс	латекс
19	чистачка	гранитогр.	латекс	латекс

- ЗАБЕЛЕЖКИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ:**
- Светлият отвор на вратите със сигнатура трябва да бъде не по-малко от 72 / 200 см.
- на вратите със сигнатура е 82 / 200 см.
 - на вратите със сигнатура е 92 / 200 см.
 - на вратите със сигнатура е 102 / 200 см.
 - на вратите със сигнатура е 112 / 200 см.
 - на вратите със сигнатура е 102 / 226 см.
 - на вратите със сигнатура е 122 / 246 см.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
kota ±0,00м M 1:50

СЪГЛАСНО ЧЛ.139 АЛ.3 ОТ ЗУТ

СЪГЛАСЕН СЪМ С ПРОЕКТА ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС
"ЕВН България Електроразпределение" ЕАД	

ДЗЗД "Обединение Арконт-Анди" анди

Промяна по време на строителството съгласно чл.154 от ЗУТ за обект: "Административна сграда за Диспечерски център в УПИ ХVI-504.937, производствени и складови дейност от кв.9 - нов, по плана на СИЗ - III част, гр.Пловдив"

Чертеж:	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ±0,00м	фаз:	Т и П
Проектанти:	арх. Стоян Тодоров арх. Илко Николов	лист:	АРХ
Съставители:	Геод.и ВП: инж. Петко Златанов Конструк: инж. Станимир Стоянов Електро: инж. Николай Хасковлев В и К: инж. Емил Онегов ОВИК: инж. Георги Георгиев Пож.безоп: инж. Марин Нейков ГБЗ: инж. Жана Колева	машаб:	1:50
Управител:	арх. Стоян Тодоров	дата:	08.2018
		лист всл.	2 / 13