











ЧЕРТЕЖ: Спецификация дограма

ИНД. НОМЕР	ИЗГЛЕД	ОПИСАНИЕ	b (см)	h (см)	ПЛОЩ (КВ. М.)	БРОЙ	ОБЩА ПЛОЩ	ЗАБЕЛЕЖКИ
П1		5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1,4 W/(m2K), с едно нискоемисионно к стъкло противонасекомна мрежа на отварямата част	60	150	0,90	41	36,90	-зидарски размери -изглед отвън -размерите да се вземат от място
П2		5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1,4 W/(m2K), с едно нискоемисионно к стъкло противонасекомна мрежа на отварямата част	120	150	1,80	3	5,40	-зидарски размери -изглед отвън -размерите да се вземат от място
П3		5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1,4 W/(m2K), с едно нискоемисионно к стъкло противонасекомна мрежа на отварямата част	130	240	3,12	2	6,24	-зидарски размери -изглед отвън -размерите да се вземат от място
П4		5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1,4 W/(m2K), с едно нискоемисионно к стъкло противонасекомна мрежа на отварямата част	120	115	1,38	4	5,52	-зидарски размери -изглед отвън -размерите да се вземат от място
П5		5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1,4 W/(m2K), с едно нискоемисионно к стъкло противонасекомна мрежа на отварямата част	270	170	4,59	1	4,59	-зидарски размери -изглед отвън -размерите да се вземат от място
П6		5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1,4 W/(m2K), с едно нискоемисионно к стъкло противонасекомна мрежа на отварямата част	220	200	4,40	1	4,40	-зидарски размери -изглед отвън -размерите да се вземат от място
П7		5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1,4 W/(m2K), с едно нискоемисионно к стъкло противонасекомна мрежа на отварямата част	150	110	1,65	15	24,75	-зидарски размери -изглед отвън -размерите да се вземат от място
П8		5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1,4 W/(m2K), с едно нискоемисионно к стъкло противонасекомна мрежа на отварямата част	150	150	2,25	77	173,25	-зидарски размери -изглед отвън -размерите да се вземат от място
П9		5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1,4 W/(m2K), с едно нискоемисионно к стъкло противонасекомна мрежа на отварямата част	230	150	3,45	4	13,80	-зидарски размери -изглед отвън -размерите да се вземат от място
П10		5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1,4 W/(m2K), с едно нискоемисионно к стъкло противонасекомна мрежа на отварямата част	100	80	0,80	2	1,60	-зидарски размери -изглед отвън -размерите да се вземат от място