

Техническа спецификация

към открита процедура № 366-EP-19-ХК-Д-3,

с предмет: "Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на фабрично нови специализирани високопроходими машини за поддръжка на електроразпределителната мрежа в отдалечени и труднодостъпни райони"

Фабрично нова специализирана високопроходима машина

Номер по ред	Технически характеристики	Изисквания на Възложителя
1.	Двигател	
1.1.	Работен обем, куб. см.	минимум 995
1.2.	Вид гориво	Бензин
1.3.	Горивна система	Инжекцион
1.4.	Вместимост на резервоара за гориво, л.	минимум 43
1.5.	Електрическо запалване	ДА
1.6.	Теглителен капацитет, кг.	минимум 1100
2.	Скоростна кутия и ходова част	
2.1.	Безстепенна скоростна кутия	ДА
2.2.	Скорости - бързи, бавни, паркинг, неутрална и задна	ДА
2.3.	Режим на задвижване / колесна формула	4x4
2.4.	Електронно усилване на кормилното управление	ДА
2.5.	Оборудвана с единични гуми за всички терени /off - road/	ДА
3.	Спирачна система	
3.1.	Предни и задни хидравлични дискови спирачки	ДА
3.2.	Автоматична моторна спирачка	ДА
4.	Системи за сигурност	
4.1.	Предни фарове - 2 бр.	ДА
4.2.	Стоп светлини	ДА
4.3.	Странични огледала - 2 бр.	ДА
4.4.	Клаксон	ДА
4.5.	Предпазни колани за всички места	ДА
5.	Окачване	
5.1.	Предно и задно - независимо двураменно	ДА
5.2.	Клиренс , мм.	минимум 300
6.	Оборудване на купето	
6.1.	Брой места за сядане	2+1
6.2.	Предпазна рамка осигуряваща механична защита на купето при преобръщане	ДА
6.3.	Волан за управление разположен от ляво по посока на движение	ДА
6.4.	Мултифункционален дисплей	ДА

6.5.	Скоростомер	ДА
6.6.	Брояч за работа на място	ДА
6.7.	Брояч за измерване на разстояние	ДА
6.8.	Индикатор за гориво	ДА
6.9.	Индикатор за позицията на скоростите	ДА
6.10.	Индикатор за 4x4	ДА
6.11.	Отопление в купето	ДА
6.12.	Кабина от челно стъкло с чистачки, таван, странични остъклени врати и заден стъклен панел, осигуряващи защита на пътниците от външни въздействия, дъжд, сняг и др. Кабината да позволява лесно и бързо сглобяване и разглобяване към предпазната рамка.	ДА
6.13.	Заден товарен отсек с товароносимост, кг.	минимум 450
7.	Допълнително оборудване	
7.1.	Вериги за сняг и кал за всички колела, съгласно Приложение №1, брой	4
7.2.	Електрическа лебедка в предната част на машината с усилие на опън, кг.	минимум 1500
7.3.	Ремарке за транспортиране на машината с рампа за сваляне и качване, предназначено за теглене от товарен автомобил, оборудвано с лапа за теглич и евробукса /7 пина/. Товароносимостта на рамеркетото да е по-голяма от теглото на доставяната машина и с размери на товарната площ, съобразени с размерите на машината оборудвана с вериги за сняг и кал, брой	1
7.4.	Теглич	ДА
7.5.	Ръководство за поддръжка и инструкция за експлоатация на български език	ДА
7.6.	Сервизна книжка	ДА
7.7.	Гаранционна книжка	ДА

Приложение №1 Верига за сняг и кал

